



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

H93/RX433/I



KÓD	POPIS	KS/PALETA
H93/RX433/I	Zásuvný přijímač, duální kód, pevný kód / proměnný kód, 2 kanály, 433,92 MHz, AM / FM. Pevný kód: 1 000 kódů – proměnný kód: 250 kódů (v základním režimu), 1 000 kódů (v pokročilém režimu).	10

TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU

Standardní napájení	5 V DC
Absorpce	15 mA
Provozní teplota	-10 až +55 °C
Počet kanálů	2
Kódování	Pevný kód nebo proměnný kód
Modulace	AM/ASK – FM/FSK
Nesená frekvence	433,92 MHz
Výstup	Otevřený kolektor
Uložitelná kódy	Pevný kód: 1000 - Rotační kód: 250 (v základním režimu), 1000 (v pokročilém režimu)
Citlivost	-107 dBm
Vstupní impedance	50
Typ instalace	Zásuvný
Maximální rozměry výrobku v mm (D x Š x V)	34 x 31 x 12
Hmotnost baleného výrobku (kg)	0,02
Počet kusů na paletě/v krabici	10

ROZMĚRY VÝROBKU A PŘÍPRAVA NA INSTALACI

